



TABLE DE TRI / GUICHET ALVÉOLÉ

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10 brossé grain 220 avec bord anti-ruissellement et dossier arrière, piètement en tube 35 x 35
- pieds au delà de 2,20 m comprenant 1 trou vide-déchets + collerette ou à pointe de diamant et bonde
- Pour guichet alvéolé, construction tôle inox 18/10, épaisseur 10/10 et tube de séparation \varnothing 21 mm
- Cadre inox, habillage mur 2 faces

Dessin non contractuel

1 TABLE DE TRI HORS STANDARD		
Longueur x Largeur		Réf.
(600 à 800) x 700		YTTL687
(801 à 1000) x 700		YTTL8107
(1001 à 1200) x 700		YTTL10127
(1201 à 1400) x 700		YTTL12147
(1401 à 1600) x 700		YTTL14167
(1601 à 1800) x 700		YTTL16187
(1801 à 2000) x 700		YTTL18207
(2001 à 2200) x 700		YTTL20227
(2201 à 2400) x 700		YTTL22247
(2401 à 2600) x 700		YTTL24267
(2601 à 2800) x 700		YTTL26287
(2801 à 3000) x 700		YTTL28307
(600 à 800) x 800		YTTL688
(801 à 1000) x 800		YTTL8108
(1001 à 1200) x 800		YTTL10128
(1201 à 1400) x 800		YTTL12148
(1401 à 1600) x 800		YTTL14168
(1601 à 1800) x 800		YTTL16188
(1801 à 2000) x 800		YTTL18208
(2001 à 2200) x 800		YTTL20228
(2201 à 2400) x 800		YTTL22248
(2401 à 2600) x 800		YTTL24268
(2601 à 2800) x 800		YTTL26288
(2801 à 3000) x 800		YTTL28308

2 GUICHET ALVÉOLÉ		
Dimensions		Réf.
400 x 150 x 400		YGAAC

3 RAMPE À PLATEAUX		
Désignation		Réf.
Rampe à plateaux 3 tubes /ML		YRPF
Rampe à plateaux rabattable /ML		YRPR